

Seccionador Portafusible Autodesconectador para media tensión



Marca: ALTRAVOLTA



Marca: ALTRAVOLTA

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Descripción	Modelo	SJC 3	SJC 7	SJC 15	SJC 18
1 - Tensión nominal	kV	15	15/27	36	15/27
2 - Intensidad nominal	A	100 y 200	100	100	100
3 - Fabricante Sarah Electric Co.		China	China	China	China
4 - Marca y Garantía		Altravolta	Altravolta	Altravolta	Altravolta
5 - Normas de fabricación y ensayo	ANSI - IEC	C 37.41 / C 37.42 y IEC 60282-2	C 37.41 / C 37.42 y IEC 60282-2	C 37.41 / C 37.42 y IEC 60282-2	C 37.41 / C 37.42 y IEC 60282-2
6 - Capacidad de interrupción	kA asim	10 y 16	10 y 12	8	10
7 - Aislación a tierra 50 Hz	kV	38	50	70	50
8 - Tensión de impulso (1,2/50)	kVc	95	125	170	125
9 - Tipo de aislador		Cerámico	Cerámico	Cerámico	Polímero
10 - Dispositivo apertura bajo carga		si	si	si	si
11 - Protocolo de ensayo de tipo	Lab. Externo	si	si	si	si
12 - Protocolo de ensayo de rutina		LEME La Plata	LEME La Plata	U.N.C. Córdoba	U.N.C. Córdoba
13 - Embalaje individual caja de cartón		si	si	si	si
14 - Peso (incluye abrazadera NEMA)	Kg.	8	10	13	8